



### УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗКИ БИТУМА из ЖД ЦИСТЕРН

Преимущество устройства разгрузки битума из жд цистерн перед стандартным сливом:

1. Слив битума из жд цистерны за 2,5-3 часа;
2. Откачка битума начинается при температуре битума 50 градусов;
3. Обогрев термальным маслом;
4. Сохранность качество вяжущего;
5. Оптимизация затрат, нет простоев жд цистерн.



### УЧАСТОК ПЛАВЛЕНИЯ БИТУМА/ПБВ г. Петропавловск-Камчатский

Установка плавления битума предназначена для плавления битума марок БНД, ПБВ. ООО «ПРОМСЕРВИС» единственные на рынке, кто производит установки плавления битума и применяет систему плавления по типу циркуляции битума с применением системы ножевых регистров, за счет этого производительность установки плавления битума увеличивается до 50 % от паспортной.

## ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОМСЕРВИС ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ:

- ✓ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО в г. Омске;
- ✓ ЦЕНА от завода-производителя;
- ✓ БОЛЬШОЙ ОПЫТ строительства битумных баз;
- ✓ оборудование в наличии;
- ✓ ГАРАНТИЯ на оборудование до 24 месяцев;
- ✓ СЕРВИС 24/7/365;
- ✓ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР для вас и вашего бизнеса.



# ПРОМСЕРВИС

644046, г. Омск,  
ул. Маяковского 74, тел. 8 (3812) 98-40-40

✉ [info@promservis55.ru](mailto:info@promservis55.ru)  
🌐 [www.promservis55.ru](http://www.promservis55.ru)  
📷 [omsk\\_promservis55.ru](https://www.instagram.com/omsk_promservis55.ru)



# ПРОМСЕРВИС



### Оборудование для битумных баз и АБЗ



### ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- установки нагрева теплоносителя типа НТ
- битумные емкости, горизонтальные, вертикальные для ПБВ
  - битумные краны
- установки по плавлению битума типа ПЛС-31
- устройства разгрузки битума из ж.д. цистерн
  - установки насосные битумные





### НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕПЛОСИТЕЛЯ / ТЕПЛОБМЕННОК

Установка нагрева теплоносителя имеет четыре типоразмера по мощности: до 400, 600, 1000, 1500 кВт. Комплектуется горелкой Weishaupt (Германия), циркуляционным насосом KSB (Германия). Цена на нагреватель теплоносителя серии HT дешевле более чем на 30 % аналогичной комплектации теплообменников импортного производства. На сегодняшний день изготовлено и эффективно эксплуатируется более 500 установок разных модификаций. Оборудование работает на территории России и стран СНГ.



### БИТУМНЫЕ ЕМКОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Емкости применяются для хранения дорожного битума и его разогрева до рабочей температуры посредством подачи во внутренние регистры горячего теплоносителя. В стандартном исполнении емкости оснащены контрольно-измерительными приборами, что позволяет визуально проводить контроль температуры битума в емкости и уровень остатка продукта в емкости.



### БИТУМНЫЕ БАЗЫ РВС от 100 до 5000 тонн

Специалисты нашей компании проектируют и изготавливают хранилища для битума с 2002 года. За это время были разработаны эффективные технологии по нагреву дорожного битума и построено более 30 региональных битумных баз на территории РФ и стран СНГ. На сегодняшний день мы предлагаем устройства наземного битумного хранилища и вертикальных резервуаров для темных нефтепродуктов объемом от 100 до 5000 тонн.



### Установка насосная битумная на базе насоса VICTOR PUMPS и мотор-редуктор FAM, Италия

Установка насосная битумная предназначена для перекачивания «холодных» битумов и битумных эмульсий с вязкостью 10 000 мм<sup>2</sup>/с и температурой от 70 °С до 180 °С. Данные насосы рекомендуем устанавливать для откачки «холодных» вязких из резервуаров вертикальных стальных (РВС) на битумных базах, нефтехранилищах, битумоподготовительных участках при АБЗ.



# ПРОМСЕРВИС

ООО «Промсервис» – динамично развивающаяся организация в Сибирском Федеральном округе РФ по производству и монтажу оборудования битумных хозяйств, а также сервисному обслуживанию отечественных и импортных производителей асфальтобетонных заводов.



### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

В составе компании имеются производственные мощности (цех более 3500 м<sup>2</sup>, со станочным парком), позволяющие производить высококачественное, конкурентоспособное оборудование.